

FT PROLUX

LUCIDANTE PER LASTRE IN MARMO E GRANITO



A COSA SERVE

- Lucida e ravviva le lastre in marmo e granito.
- Limita l'assorbimento superficiale delle comuni sostanze macchianti.



I MATERIALI

- **CALCARI, MARMI, TRAVERTINI**
- **AGGLOMERATI MARMO-CEMENTO**
- **AGGLOMERATI DI MARMO**



VANTAGGI

- Prodotto di penetrazione.
- Non ingiallisce all'esposizione dei raggi UV (lampada secondo norma ASTM G154)
- Adatto per esterni ed interni.
- Traspirante.
- Variazione colorimetrica verificata secondo norma UNI EN 15886
- Effetto soft touch: rende la superficie piacevole al tatto



COME SI USA

Diluizione: Il prodotto non va diluito è pronto all'uso.

Applicazione. Per ravvivare le lastre: dopo la levigatura far passare prima il materiale attraverso i convogliatori d'aria per rimuovere dalla superficie l'acqua di levigatura ed eventuali residui. Applicare **FT PROLUX** a rullo, goccia oppure a spruzzo stendere in modo uniforme su tutta la superfici con una spazzola rotante con setole morbide, rimuovere l'eccesso di prodotto con una o due spazzole rotanti.

Quantità d'uso: la resa del prodotto dipende dal tipo di materiale, dal metodo di applicazione, dalla temperatura del materiale al momento dell'applicazione del prodotto.



OPERATORI E IMPIANTI

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Condizioni e misure relative alla manipolazione, immagazzinamento, esposizione sono riportate nella Scheda Dati di Sicurezza (SDS).

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione delle mani, della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie sono indicati al punto 8.2 della SDS.

Attenzione: A fine giornata lavorativa pulire l'impianto con acqua minerale o qualsiasi altro solvente petrolifero.

Composizione: Dispersione di resine organiche in solvente idrocarburico.

Shelf life: 8 anni per prodotto chiuso e stoccato in ambiente chiuso secondo le indicazioni riportate.

Confezioni: taniche da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

Caratteristiche Chimico-Fisiche



- Aspetto: liquido
- Colore: trasparente
- Odore: tipico di solvente aromatico
- Densità: 0,775 kg/l
- Punto d'infiammabilità: $23 \leq T \leq 60^\circ\text{C}$
- Temperatura di stoccaggio: da 0°C a 30°C
- Temperatura di applicazione: da 5°C a 30°C
- Temperatura massima della superficie da trattare: 30°C

Informazioni di sicurezza



Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

Per le informazioni inerenti alla sicurezza, si prega di consultare la scheda dati di sicurezza e di leggere con attenzione l'etichetta del prodotto.

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.