



CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTIVATORE PER SISTEMA TOTAL PROTECTION, UTILIZZABILE PER LA CREAZIONE DEL TOTAL PROTECTION PRIMER



SUPPORTI

• **MATERIALI LAPIDEI PRECEDENTEMENTE OPPORTUNAMENTE PREPARATI** COME DA INDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLA FINITURA **TOTAL PROTECTION** NELL'AREA DEDICATA AL **PRIMER**



SISTEMA APPLICATIVO

A SPRUZZO, PREVIA MISCELAZIONI CON GLI ELEMENTI COSTITUENTI DEL **PRIMER**. UGELLO CONSIGLIATO DA 1,2 A 1,6 IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA.

Stoccaggio: Sensibile all'umidità; mantenere il flacone accuratamente sigillato, in ambiente ben ventilato, a una temperatura controllata tra i 10 e 30 °C.

Shelf life: 12 mesi dalla data di produzione se stoccato nel flacone originale secondo le indicazioni di cui sopra.

Caratteristiche Chimico-Fisiche



Peso specifico a 20 °C: 900 ± 10 g/L

Informazioni di sicurezza



Le informazioni riportate sono date al meglio delle nostre conoscenze, tuttavia, essendo molteplici le variabili da cui dipende il processo di verniciatura ed essendo l'impiego del prodotto al di fuori delle nostre possibilità di controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità sul risultato finale.

Per informazioni relative a salute e sicurezza si faccia riferimento alla relativa scheda di sicurezza.