



A COSA SERVE

- ✓ Protettivo consolidante antirisalita di agenti contaminanti a base acqua, utilizzabile nel processo SOUNDSTONE



I MATERIALI

- ARENARIE
- MARMI CRISTALLINI E CALCARI
- AGGLOMERATI, MARMO E CEMENTO



VANTAGGI

- Prodotto di penetrazione non filmogeno.
- Traspirante (en iso7783-2).
- Non ingiallisce all'esposizione dei raggi UV (ASTM G154).
- Non altera l'aspetto estetico del materiale.
- Non altera il grado di scivolosità della superficie (UNI EN ISO 10545 - 17).
- Adatto per esterni.
- Solvent free.
- Il prodotto è considerato sicuro per il trattamento di superfici in pietra naturale che entrano in contatto diretto con alimenti.
- VOC free: non contiene solventi idrocarburici.



COME SI USA

Il prodotto non va diluito. Harder Rock è applicabile tramite processo Soundstone by Pedrini o per immersione al termine della linea di lucidatura.

Attenzione: *Indipendentemente dal tipo di protezione e dal metodo di applicazione, è importante rimuovere correttamente i residui di prodotto dalla superficie.*



OPERATORI E IMPIANTI

Non contiene solventi idrocarburici, pertanto non è necessario che l'impianto sia dotato di sistemi di aspirazione.

Non sono richiesti particolari DPI (Dispositivi di Protezione individuale).

Composizione: Sistema monocomponente di composti silico-organici in base d'acqua.

Shelf life: 2 anni per prodotto chiuso e stoccato in ambiente chiuso a temperatura di 20°C.

Confezioni: Fusti da 100 litri. Cubi da 1.000 litri.

Caratteristiche Chimico-Fisiche



- Aspetto: liquido trasparente
- Colore: incolore
- Odore: inodore
- Densità: 1,041 kg/l
- Punto d'infiammabilità: > 61°C
- Temperatura di stoccaggio: da 5°C a 30°C
- Temperatura di applicazione: da 10°C a 30°C
- Temperatura massima della superficie da trattare: 40°C

Informazioni di sicurezza



Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / ...

POTASSIO METILSILICONATO

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Filia non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.