



A COSA SERVE

- ✓ Lucida e ravviva le lastre in marmo e granito.



I MATERIALI

- CALCARI, MARMI, TRAVERTINI
- AGGLOMERATI MARMO-CEMENTO
- AGGLOMERATI DI MARMO



VANTAGGI

- Prodotto di penetrazione non filmogeno.
- Resiste ai raggi UV (ASTM G154).
- Non ingiallisce.
- Adatto per esterni ed interni.
- Traspirante (EN ISO7783-2).



COME SI USA

Diluizione. Il prodotto non va diluito è pronto all'uso.
Applicazione. Per ravvivare le lastre: dopo la levigatura far passare prima il materiale attraverso i convogliatori d'aria per rimuovere dalla superficie l'acqua di levigatura ed eventuali residui. Applicare **FILAFT PROLUX** a rullo, goccia oppure ad airless, stendere in modo uniforme su tutta la superfici con una spazzola rotante con setole morbide, rimuovere l'eccesso di prodotto con una o due spazzole rotanti. **Quantità d'uso.** la resa del prodotto dipende: dal tipo di materiale, dal metodo di applicazione, dalla temperatura del materiale al momento dell'applicazione del prodotto.
Operazioni post posa. Lavaggio iniziale: **FILACLEANER** o **FILAPS87**. Protettivi: **FILAFOB** per effetto naturale **FILASTONE PLUS** per effetto tonalizzato.

Avvertenze: *A fine giornata lavorativa pulire l'impianto con ragia minerale o qualsiasi altro solvente petrolifero.*



OPERATORI E IMPIANTI

Il prodotto è in base solvente; si consiglia quindi di provvedere a installare, se non presenti, degli aspiratori d'aria sopra la zona di applicazione del prodotto e/o aerare bene il locale.

Composizione: Dispersione di resine organiche in solvente idrocarburico.

Shelf life: 5 anni per prodotto chiuso e stoccato in ambiente chiuso a temperatura di 20°C.

Confezioni: Fusti da 5 litri.

Caratteristiche Chimico-Fisiche



- Aspetto: liquido trasparente
- Colore: incolore
- Odore: lieve di solvente
- Densità: 0,775 kg/l
- Punto d'infiammabilità: 40°C
- Temperatura di stoccaggio: da 0°C a 30°C
- Temperatura di applicazione: da 5°C a 30°C
- Temperatura massima della superficie da trattare: 40°C

Informazioni di sicurezza



Avvertenze. Pericolo - indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso d'incendio: utilizzare estintore a polvere o sabbia per estinguere. Contiene: IDROCARBURI DEAROMATIZZATI.

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

